



## HUBKITW

Kit de alarme com certificação Grau 2  
Comunicação Ethernet e GPRS Sem Fios 868MHz  
Periféricos sem fios com sensor de temperatura  
Aplicação para Smartphone ( IOS e Android )  
Compatível com CRA



## Composição do KIT

- 1 Painel de controlo ( Central )
- 1 Detector MOTIONPROTECTW
- 1 Contacto magnético DOORPROTECTW
- 1 Comando à distância SPACECONTROLW

### Painel De Controlo

Marca AJAX  
Grau de segurança- Grau 2  
Frequência RF - 868 MHz. Protocolo Jeweller  
Segurança interna - Tamper anti-abertura  
Sirene interna - Não dispõe  
Comunicação - Ethernet / GPRS  
Máximo de dispositivos - 100  
Número de usuários - Até 10  
Material de acabamento - Plástico ABS  
Alimentação - AC 110~250 V, 50/60 Hz  
Temp. funcionamento - 0° C ~ 50° C  
Dimensões - 163 (Al) x 163 (An) x 36 (An) mm



### Detector PIR

Modelo MOTIONPROTECTW  
Tecnologia - PIR Volumétrico  
Grau de segurança - Grau 2  
Lente PIR - 24 zonas e 6 planos  
Campo de detecção - 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalação 2.4 m  
Detector de animais domésticos ? 20 kg, ? 50 cm Frequência - 868 MHz  
Distância de transmissão - 500 m (em espaço aberto)  
Masking - Não dispõe  
Sensibilidade - Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)  
Indicação LED's - Alarme, tamper, sinal  
Bateria - 1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)  
Temp. funcionamento - 0° C ~ 50° C  
Material de acabamento - Plástico ABS  
Dimensões (sem suporte) - 110 (Al) x 65 (Lg) x 50 (Fd) mm



### Contacto Magnético

Modelo DOORPROTECTW  
Grau de segurança - Grau 2  
Distância de transmissão - 500 m (em espaço aberto)  
Frequência - 868 MHz  
Bateria - 1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 7 anos)  
Material de acabamento - Plástico ABS  
Dimensões - 90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm



### Comando remoto

Modelo SPACECONTROLW  
Alimentação - 1 bateria CR2032 de 3 V  
Distância de transmissão Frequência - 100 m (em espaço aberto) 868 MHz  
Bateria - 1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)  
Temp. funcionamento - -20° C ~ 50° C  
Material de acabamento - Plástico ABS  
Dimensões - 65 (Al) x 37 (Lg) x 10 (Fd) mm

